

*Pounding, turning and harsh tumbling of delicate nylons often causes defects in the finished products.*

*The warm air flow coming in through the previously dyed and centrifuged panty hoses without tumbling them, permits to avoid these problems and to obtain a soft product!*

Lo strofinamento ed il rimescolio delle delicate fibre di nylon e lycra, spesso danneggiano e tirano i fili del prodotto finito e tinto.

Questo Essiccatoio asciuga calze e collant tinti e centrifugati, facendo passare un flusso di aria calda attraverso i sacchetti da tintoria, opportunamente riempiti e stesi in modo uniforme sulla griglia del cassetto ( a doppio scomparto), senza alcun rimescolamento.

Con questo sistema si eliminano questi problemi e si mantiene la giusta morbidezza del prodotto.



# CETME DRYER 2500 model

## ESSICCATOIO CETME 2500

### TECHNICAL DATA

<b>Power</b>	• 7,5 KW/h
<b>Electrical connections</b>	• V.380 three-phase/50 Hz (or different on request).
<b>Steam pressure</b>	• 8/12 atm.
<b>Steam consumption</b>	• 150/200 Kg/h (saturated steam).
<b>Drawer</b> (with double compartments)	• dimension each: mm 625x 910 x 300 depth. NOTE: while one side is drying inside the machine, the other one is outside to be loaded for next cycle
<b>Overall dimensions</b>	• width. mm 3.000 x depth. 1,880 mm x height. 1,850 mm (at flue).
<b>Space required to work</b>	• 20/25 m <sup>2</sup> (machine + loading/unloading work space).
<b>Control panel</b>	• it's complete with a timer to predetermine the drying cycle time.
<b>End of cycle</b>	• the machine will automatically stop / signal light warns the "end of cycle".
<b>Daily output</b>	• approx. 1,800/2,500 dz in 8 hours (dried and centrifuged nylon stocking and panty hoses).
<b>Staff required</b>	• no 1 operator for each loading.
<b>Net weight</b>	• 660 Kg (machine 600 Kg + drawer 60 Kg)
<b>Gross weight</b>	• 910 Kg

### DATI TECNICI

<b>KW/h</b>	• 7,5
<b>Allacciamento rete elettrica</b>	• V.380 trifase / 50 Hz ( o diverso se richiesto).
<b>Allacciamento vapore</b>	• Da 8 a 12 atm.
<b>Consumo vapore (saturo)</b>	• 150/200 Kg/h
<b>Cassetto</b> (con doppio scomparto)	• Ogni scomparto misura: mm 625x 910 x 300 h.
<b>Caratteristiche scomparti</b>	• Uno scomparto è in asciugatura mentre quello esterno viene caricato.
<b>Dimensioni (approx.)</b>	• Larghezza: mm 3000 (macchina+cassetto) Profondità: mm 1880 Altezza: mm 1850
<b>Spazio necessario</b>	• 20/24 mq per la macchina + spazio di lavoro (carico/scarico).
<b>Pannello di comando</b>	• É completato da un timer per predeterminare la durata del ciclo di asciugatura.
<b>Fine del ciclo</b>	• La macchina si ferma automaticamente. Un segnale luminoso avvisa il "fine ciclo".
<b>Produzione giornaliera</b>	• Indicativ. Dz 1800 / 2500 in 8 h (per calze/collant tinti e centrifugati).
<b>Personale necessario</b>	• n.1 operatore per ogni carico.
<b>Peso netto</b>	• 660 kg (macchina 600 kg + cassetto 60 kg).
<b>Peso lordo</b>	• 910 kg